



SPECIFICATIA TEHNICA A INCARCATORULUI FRONTAL

MARCA: "KIOTI", Model NOU: "**KL1153**"

Este compatibil / atasabil la tractoarele Kioto: model: "**PX9530 ; PX1053 si PX1153**" de puteri: **93CP /103CP /110C.P.** Incarcatorul frontal, noul model: "KL1153" a fost special proiectat si construit de fabrica : "DAEDONG - Kioto" din Coreea de Sud, specific pentru modelele de tractoare KIOTI, seria "**PX9530 / PX1053 / PX1153**"- asigurand o performanta eficienta numai prin utilizarea unui singur levier de comanda cu 10 pozitii, de tip "Joystick", plasat din fabrica constructoare in dreapta scaunului operatorului tractorului Kioto.

Model Nou Incarcator Frontal marca "Kioto "	Model: " KL1153 "
A. Inaltimea maxima de ridicare :	3640 mm (144"/ inch)
B. Inaltimea de ridicare cu cupa orizontala	3480 mm
C. Inaltimea de ridicare cu cupa rasturnata	2880 mm
D. Distanta fata tractor – margine remorca umplere	390 mm
E. Unghiul de rasturnare maxim (sus) in remorca	66 grade
F. Distanta axa fata tractor – varf cupa (pe sol)	2200 mm
G. Unghiul de ridicare / umplere maxim la nivelul solului	42 grade
H. Adancimea de decopertare (sub nivelul solului)	200 mm
J. Inaltimea maxima admisa in deplasare cu cupa plina	1800 mm
L. Adancimea interioara a cupei	685 mm (27 in.)
M. Inaltimea cupei	602 mm (23.7 in.)
N. Latimea cupei (la exterior)	876 mm (34.5 in.)
S. Capacitatea de ridicare a incarcatorului frontal la inaltimea maxima:	1900 kg; (4190 lbs)
T. Forta de rupere la nivelul solului	3769 kgf. (8310 lbs)
Debitul supapei de comanda din sistemul hidraulic al incarcatorului:	180 bari
* <u>Latimea cupei de incarcare pamant/cereale :</u>	229 cm (90"/inch)
Greutatea cupei	160 kg (352.5 lbs)
Capacitatea de incarcare in litri/ft3 cu cupa de latime: 2,29 metri;	730 Litri / (25.8 ft3)
Greutatea incarcatorului frontal impreuna cu / fara greutatea cupei	940 kg / 780 kg
Viteza de ridicare a bratelor (2) incarcatorului frontal;	4, 1 secunde
Viteza de coborare a bratelor :	3,0 secunde
Viteza de inchidere /retractare cupa :	2,0 secunde
Atasarea la sistemul hidraulic al tractorului	la pompa hidraulica a tractorului

Nota:Cupa este foarte usor detasabila, avand un levier ce actioneaza 2 bolturi exterioare de fixare in placa incarcatorului.
Cupa incarcatorului frontal poate fi de asemenea folosita si ca: lama de zapada cat si ca lama de greder nivelator.